



HEXOL UNSOARE LI CA2 PREMIUM

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI CA2 Premium este o unsoare fabricată prin condensarea uleiurilor de bază minerale cu săpun de litiu/calciu, oferind beneficii de la ambii agenți de saponificare, asigurând o excelentă rezistență la apă și fricțiuni și o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii în diverse aplicații, în condiții de lucru situate în special în intervalul de temperaturi -30°C și +110°C.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XCCEA 2; DIN 51502: K2H-30; NLGI-2;
- formulată special pentru a asigura o foarte bună rezistență la spălarea cu apă;
- are o mare afinitate cu metalele asigurând o bună protecție a suprafețelor rulmenților împotriva uzurii și coroziunii chiar și atunci când unsoarea este contaminată cu apă;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandată pentru lagăre de alunecare și rulmenți, acționate la viteze moderate, în mediu cu umiditate ridicată;
- echipamente industriale și mașini agricole echipate cu puncte de gresare, unde producatorul recomanda utilizarea unei unsori din această categorie.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	maro, omogen
Punct de picurare [°C]	170
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	260-300
Conținut de apă	lipsă
Alcalii liberi (Na OH)[%], max	0.15
Stabilitatea coloidală g ulei/100g unsoare, max.	15

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		