

Ürün Özellikleri / Product Performance	Teknik Özellikler /Technical Characteristics	Test Metot /Test Method	Birim /Units	Değer /Value or Statement							
	Teknik Özellikler /Technical Characteristics	Test Metot /Test Method	Birim /Units	Değer /Value or Statement							
	Yüzeye Dik Çekme Kuvveti /Tension Force Perpendicular to Surface/	EN 1607	kPa	7,5							
	Kalınlık /Thickness / d	EN ISO 29466	mm	80 - 200							
	Tolerans (Tolerances) - T5	-1% veya -1 mm; +3 mm.- toleransta mutlak olarak büyük değer alınır. /-1% or -1 mm; +3mm.- absolute large value in tolerance.									
	Uzunluk /Length / l	EN ISO 29465	mm	1200							
	Tolerans (Tolerances) ±2 %										
	Genişlik / Width/ b	EN ISO 29465	mm	600							
	Tolerans (Tolerances) ±1,5 %										
	Gönyeden Sapma /Squareness/ S _b	EN 824	mm/m	max.5							
	Yüzey Düzlüğü / Flatness/ S _{max}	EN ISO 29468	mm	max.6							
	Yoğunluk / Density / D	EN ISO 29470	kg/m³	90							
	Tolerans (Tolerances) ±10 %										
	Isıl İletkenlik /Thermal Conductivity	EN 12667 EN 12939	W/m.K	0,035							
	Isıl Direnç /Thermal Resistance / R _a	EN 12667	mm	80	100	120	140	150	160	180	200
		EN 12939	(m².K)/W	2,25	2,85	3,40	4,00	4,25	4,55	5,10	5,70
	Noktasal Yük Altında Davranış /Point Load	EN 12430	N	NPD							
	Basma dayanımı /Determination of compression behaviour	EN ISO 29469	kPa	20							
	Yangına Tepki Sınıfı /Fire Reaction Class	EN 13501-1	Euroclass	A1							
	Kısa Süreli Su Absorpsiyonu /Short Term Water Absorption/ WS	EN ISO 29767	kg/m²	≤1							
	Uzun Süreli Su Absorpsiyonu /Long Term Water Absorption/ WL(P)	EN ISO 16535	kg/m²	≤3							
	Belirli sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılık /Determination of dimensional stability under specified temperature	EN 1604	-	DS(70,-)							
	Su Buharı Geçirgenliği /Water Vapour Permeability / MU	EN 12086	μ	1							
	Hava Akış Direnci /Air Flow Resistance/ Afr	EN 29053	-	NPD							
	Depolama / Storage	Ürün paketleri depolanacağı alanda su, rutubet ve güneş ışığından korunmalıdır. / Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area.									
		Paketleri taşıma esnasında cilt, göz ve üst solunum sistemini koruyucu uygun iş güvenlik kıyafeti ve ekipmanları kullanılmalıdır. / Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during transport.									
Depolama alanında ürün paketleri yer ile direkt temas ettirilmemeli en az bir palet üzerine konulmalıdır. / Product packages should be placed on at least one pallet which should not be in direct contact with the ground at storage area.											
Ürünler sevk edilirken üzerileri mutlaka branda ile örtülmelidir. / Products must be covered with a tarpaulin when shipped.											
Ürünlerin üzerine pakete ve ürüne zarar verecek şekilde herhangi bir malzeme bırakılmamalıdır. / Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product.											
Paletli ürünler üst üste konularak sevk edilmemeli ve depolanmamalıdır. / Palletized products should not be stacked and stored on top of each other.											
Açılan ambalajlar çöpe atılmamalı, yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. / The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations.											