



HEXOL SPRINT SAE 10W40 SEMI-SYNT

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline SPRINT 10W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, formulat din uleiuri de bază sintetice și minerale și un sistem complex de aditivi cu proprietăți: anticorozive, antioxidantă, antiuzură, antispumant, fiind recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la motoarele pe benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo, supuse unei explorații intense. Satisfac cerințele API Service SL/CF.

CARACTERISTICI

- satisfac cerințele API Service SL/CF, ACEA A3/B4-04;
- corespunde specificațiilor VW 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RD-2 RN0700, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- protejează motorul prin controlul și reducerea la minim a depunerilor de lac, rășină, rugină;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumanți care prelungesc viața motorului asigurându-i o funcționare optimă;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurând o bună stabilitate;
- ajută la conservarea energiei în scopul reducerii consumului de carburant;
- vâscozitate ridicată și variație mică a vâscozității în funcție de temperatură.

DOMENIU DE UTILIZARE

- poate fi folosit și la toate autovehiculele pentru pasageri și camioane de marfă, cu motoare pe benzină sau gaz unde constructorul recomandă folosirea unui ulei cu vâscozitatea SAE 10W40 și API service SL/CF;
- dacă nu este altfel menționat în manualul mașinii, intervalul între două schimburi de ulei va fi de max. 15.000 km, dar nu mai mult de un an.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40
API Service	SL/CF
Densitate la 15°C [kg/m³] aprox	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	12.5-16.3
Indice de vâscozitate min	150
Punct de inflamabilitate [°C] min	210
Punct de curgere [°C] max	-38

AMBALAJ

- | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | | |