

# Elastech 1000 PA 4mm

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 94471852

|    |                                                                                                 |                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>COD UNIC DE IDENTIFICARE<br/>AL PRODUSULUI-TIP:</b>                                          | 94471852                                                                  |
| 2  | <b>UTILIZARE (UTILIZĂRI)<br/>PRECONIZATĂ<br/>(PRECONIZATE):</b>                                 | EN 13707:2004+A2:2009<br>Foi bituminoase. Foi pentru acoperis la cladiri. |
| 3  | <b>FABRICANT:</b>                                                                               | Sika Romania srl<br>Str. Ioan Clopotel nr. 4<br>500450 Brasov             |
| 4  | <b>REPREZENTANT<br/>AUTORIZAT:</b>                                                              | Vezi Pct. 3                                                               |
| 5  | <b>SISTEMUL (SISTEMELE) DE<br/>EVALUARE ȘI DE<br/>VERIFICARE A CONSTANȚEI<br/>PERFORMANȚEI:</b> | Sistem 2+                                                                 |
| 6a | <b>STANDARD ARMONIZAT:</b>                                                                      | EN 13707:2004+A2:2009                                                     |
|    | Organism (organisme)<br>notificat(e):                                                           | 0958                                                                      |

**7** **PERFORMANȚA (PERFORMANȚE)  
DECLARATĂ (DECLARATE)**

| Caracteristici esențiale                                            | Performanțe                                                          | AVCP      | Specificații tehnice armonizate |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Performanța la foc exterior                                         | F <sub>roof</sub>                                                    | Sistem 2+ | EN<br>13707:2004+A<br>2:2009    |
| Reacția la foc                                                      | F                                                                    | Sistem 2+ |                                 |
| Etanșeitate la apă                                                  | 60 KPa                                                               | Sistem 2+ |                                 |
| Rezistența la tracțiune                                             |                                                                      |           |                                 |
| Longitudinal                                                        | 500 (N/50mm)                                                         | Sistem 2+ |                                 |
| Transversal                                                         | 350 (N/50mm)                                                         |           |                                 |
| Elongație                                                           |                                                                      |           |                                 |
| Longitudinal                                                        | 30%                                                                  | Sistem 2+ |                                 |
| Transversal                                                         | 35%                                                                  |           |                                 |
| Rezistența la încărcare statică                                     | 15 kg                                                                | Sistem 2+ |                                 |
| Permeabilitatea la vapori                                           | NPD                                                                  | Sistem 2+ |                                 |
| Rezistența îmbinărilor                                              |                                                                      |           |                                 |
| Longitudinal                                                        | 500 (N/50mm)                                                         | Sistem 2+ |                                 |
| Transversal                                                         | 500 (N/50mm)                                                         |           |                                 |
| Durabilitate – Flexibilitatea la temperaturi scăzute (pliabilitate) | -15 °C                                                               | Sistem 2+ |                                 |
| Durabilitate – Rezistența la fluaj la temperaturi ridicate          | 120 °C                                                               | Sistem 2+ |                                 |
| Substanțe periculoase                                               | Nu conține azbest, derivați de gudron sau alte substanțe periculoase | Sistem 2+ |                                 |

**8** **DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ADECVATĂ ȘI/SAU DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Catalin Terecoasa  
Funcție: TMM Roofing  
Brasov, 02 Septembrie 2021

Nume: Dragos Ionita  
Funcție: Consultant tehnic  
Brasov, 02 Septembrie 2021





Sfârșitul informațiilor și cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

**Declarația de Performanță**  
Elastech 1000 PA 4mm  
94471852  
2021.09 , ver. 01  
1229



20

Sika Romania SRL, Brasov, Romania

Nr. DoP 94471852

EN 13707:2004+A2:2009

Organism notificat 0958 – nr. 0958-CPR-2039/4

Foi bituminoase. Foi pentru acoperis la cladiri.

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Performanta la foc exterior                          | F <sub>roof</sub> |
| Reactia la foc                                       | F                 |
| Rezistenta la tractiune – longitudinal               | 500 N/50 mm       |
| Rezistenta la tractiune – transversal                | 350 N/50 mm       |
| Elongatie - longitudinal                             | 30%               |
| Elongatie - transversal                              | 35%               |
| Rezistenta la incarcare statica                      | 15 kg             |
| Flexibilitatea la temperaturi scazute (pliabilitate) | -15 °C            |
| Rezistenta la fluaj la temperaturi ridicate          | 120 °C            |
| Impermeabilitate                                     | ≥60 KPa           |

<http://dop.sika.com>

---

## INFORMAȚII DE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (REACH)

Utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate (FDS) înainte de utilizarea produselor. FDS furnizează informații referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice și conține informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

---

### NOTA LEGALA

Informațiile și, în special, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt oferite cu bună credință, pe baza experienței și cunoștințelor actuale ale societății Sika referitoare la produse, atunci când acestea sunt depozitate, manipulate și aplicate adecvat, în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele dintre materiale, straturile suport și condițiile efective de la fața locului sunt de așa natură încât aceste informații, orice recomandări scrise sau orice alte sfaturi oferite nu implică nicio garanție în ceea ce privește vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, sau garantarea obligației rezultate din orice relație legală de orice natură. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produsului pentru aplicația și scopul vizate. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terților trebuie să fie respectate. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva condițiilor noastre actuale de vânzare și livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se furnizează la cerere. Ar putea fi necesar să se adapteze textul de limitare a răspunderii de mai sus la legile și reglementările locale specifice. Orice modificare a acestui text de limitare a răspunderii poate fi pusă în aplicare numai cu permisiunea Departamentului Juridic Corporativ Sika din Baar.

---

Sika Romania srl  
str. Ioan Clopotel nr. 4  
500450 Brasov  
Romania  
<https://rou.sika.com/>

Declarația de Performanță  
Elastech 1000 PA 4mm  
94471852  
2021.09 , ver. 01  
1229