



## Fisa tehnica

### Den Braven Spray Efect Crom

Spray retus vopsea decorativa efect crom



#### Descrierea Produsului

Spray retus vopsea decorativa de calitate superioara, pentru acoperirea suprafetelor, tratate si netratate, din lemn, metal, aluminiu, sticla, piatra si diverse tipuri de plastic.

#### Beneficii

- Acoperire excelenta
- Culoare rezistenta si stralucire de durata
- Corecteaza zgarrieturile si este rezistenta la uzura
- Excelenta stabilitate pe verticala
- Rezistenta la substantele chimice si la influenta factorilor de vreme

#### Aplicatii

Pentru aplicatii casnice si hobby, la interior si exterior.

#### Metoda de lucru

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, fara urme de uleiuri sau grasimi. Tubul trebuie sa fie aclimatizat la temperatura camerei. Temperatura optima de aplicare este intre + 15°C si + 25°C grade Celsius. Inainte de utilizare, agitatii tubul timp de 2 minute, apoi pulverizati pe un o suprafata mica. Distanța fata de suprafata tratata va fi de aproximativ 25 – 30 de centimetri. Consum specific: in functie de tipul de suprafata, numarul de straturi de vopsea si de culoare (a se vedea caseta tehnica).

#### Informatii suplimentare

Baza	Acrylic resin
Consum	1,25 to 1,75 m2
Continut solid	Aproximately 7% w/w
Reaplicare strat dupa ore	Approximately 1 hour
Rezistenta la inghet in timpul transportului	Up to - 15°C
Rezistenta la temperatura	Up to + 110°C
Temperatura de aplicare	+ 5°C to + 25°C
Timp de intarire	complete drying
Timp de taiere	dust dry

Aceste valori sunt proprietati specifice si pot varia +/-3%

#### Limitari

#### Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, fara urme de uleiuri sau grasimi. Indepartati stratul vechi si degradat de vopsea, curatati de rugina, sablati suprafata si aplicati un strat de Primer Super Color. Dupa uscare grundului, sablati suprafata (granulatie de 600). Se recomanda protejarea cu banda de mascare a suprafetelor ce nu se vor vopsi. Testati in prealabil compatibilitatea culorii, intr-un loc mai putin vizibil.

#### Se poate vopsi

Aplicati vopseaua in mai multe straturi subtiri. Inainte de aplicarea urmatorului strat, agitatii din nou tubul. Dupa folosire, curatati duza (intoarceti tubul cu susul in jos si tineti duza apasata aproximativ 5 secunde). Timpul de uscare depinde de temperatura mediului, de umiditatea aerului si de grosimea stratului de lac aplicat.

#### Curatare

#### Culori

- Crom auriu





## Fisa tehnica

### Den Braven Spray Efect Crom

Spray retus vopsea decorativa efect crom

- Crom Argintiu

#### Ambalare

- Tub

*Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii*

*Produs*

#### Termen de valabilitate

Depozitat la temperaturi intre + 5°C si + 25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 10 ani de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original nedesigilat.

#### Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

#### Garantie & Raspundere

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

#### Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunoastintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificarile ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celealte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adevarat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastră de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezența fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.