

Disc de debitare **A 660 R SUPRA**



Fe-S-Cl
<0,1%



Caracteristici

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip granulă	Corund
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Beneficiile produsului

fără fier, sulf și clor - formare minimă de bavură - performanță foarte bună de tăiere

Aplicație

Inox	●
Oțel	●

Domenii de utilizare

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientilor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxidului
- Construcția de balustrade

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328905
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	328906

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

