



HEXOL ANTIGEL ALUPRO G12

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT

DESCRIERE PRODUS

HEXOL ANTIGEL ALUPRO G12 este un antigel concentrat formulat cu aditivi speciali de ultimă generație pentru satisfacerea cerințelor de răcire ale motoarelor moderne, cu bloc motor din aliaj de aluminiu, pe benzină sau diesel, ce echipează autovehiculele de capacitate mică, medie sau mare.

Conține aditivi care protejează împotriva coroziunii și a deteriorării tuturor componentelor nemetalice, metalice, din plastic sau cauciuc din circuitul sistemului de răcire, putând fi folosit atât iarna cât și vara.

CARACTERISTICI

- nu conține silicați, nitriți, fosfați sau amine și nu necesită aditivare suplimentară pentru autovehiculele de mare tonaj;
- corespunde standardelor: VW G-12, SAE J 1034, BS 6580:2010, AFNOR NFR 15-601, FFV Heft R443, ASTM D 3306;
- asigură răcirea motoarelor și protejează împotriva fierberii până la temperaturi de 107°C după diluare;
- asigură protecția împotriva înghețului până la diverse temperaturi în funcție de diluția folosită.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele sau motoarele de orice tip care necesită un lichid de răcire de acest tip, atât autoturisme cât și utilaje de mare tonaj cu motoare diesel, turbo-diesel, pe benzină sau gaz;
- se utilizează numai diluat cu apă distilată sau demineralizată, în volume conform tabelului de mai jos, pentru temperatura de îngheț situată la -27°C sau -35°C în funcție de necesități.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	Concentrat	-35°C	-27°C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Densitate la 15 °C [kg/m ³]	1110-1130	1070-1085	1045-1055
Punct de fierbere [°C] min.	150	107	105
Punct de îngheț [°C] max.	-12		
Diluat cu apă 1:1		-35	
Diluat cu apă 3:4			-27
Culoare	roz	roz	roz

AMBALAJ

- | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |