

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

Arco Bituprimer

Descrierea produsului Amorsă bituminoasa pe baza de solventi.

Utilizări

Arco Bituprimer este utilizat pentru amorsarea suprafetelor din beton, zidarie si metal inainte de aplicarea membranelor bituminoase. Suprafata trebuie sa fie curate si uscata.

Nu se folosește pe suprafețe umede.

Timpul de uscare aproximativ 3 ore, în funcție de condițiile meteo.

Temperatura de lucru: $\geq +5^{\circ}\text{C}$

Numai pentru utilizare la exterior!

Caracteristici / Avantaje

- Blochează praful și închide porii suportului
- Produsul este gata preparat
- Evaporare rapidă
- Se poate aplica cu rola, pensula, prin pulverizare sau stropire

Standard armonizat

- EN 15322:2013, Sistem 2+

DATE PRODUS

Consistență Lichidă

Culoare Negru

Ambalare Bidon: 25L
10L

DEPOZITARE

Condiții de depozitare Depozitare în condiții uscate și răcoroase, în ambalajul original sigilat și protejat de lumina soarelui. Produsul este foarte inflamabil: trebuie respectate măsurile de protecție privind depozitarea și manipularea acestui produs.

Valabilitate 24 de luni de la data fabricării, dacă este depozitat corect în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat. A se vedea data expirării de pe ambalaj.

DATE TEHNICE**Fisa tehnica de produs**

Editia 05.2021

Numar de identificare:

020915797000000007

Arco Bituprimer

Compoziție chimică	Amestec de bitum oxidat și solvenți volatili.	
Densitate	Aprox. 0,9 kg/dm ³	
Procent bitum	≥ 60 %	
Punctul de inmuiere al bitumului recuperate după încercarea cu inel și bila	≥ 45°C	(EN 1427)
Țiimpul de scurgere	≤ 10 s	(EN 12846)
APLICĂRI CONDIȚII/ LIMITĂRI		
Temperatura ambientală	Cel puțin +5°C	
Temperatura substratului	Cel puțin +5°C	
Limitări	Evitați contactul cu materiale care nu sunt rezistente la solvenți (ex. polistiren, policarbonat, acrilii).	
Ghid de aplicare	Pe baza instrucțiunilor de instalare valabile.	
Metoda de aplicare	Produsul se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare sau stropire	
Note despre aplicare / Limitări	<p>Pentru a obține rezultate cât mai bune, substratul suport trebuie să fie curat, fără pete de ulei, grasime, bălți de apă sau alte particule.</p> <p>Arco Bituprimer conține solvenți foarte volatili și inflamabili. Aplicarea produsului în spații închise este permisă numai atunci când se asigură o ventilație suficientă a spațiului.</p> <p>Fumatul și flăcările sunt interzise.</p>	
Curățarea sculelor	Sculele și echipamentele de aplicare trebuie curățate imediat după utilizare cu solvenți tehnici.	
Note	Toate datele din această fișă se bazează pe teste în laborator. Datele reale măsurate pot diferi din cauza unor circumstanțe dincolo de controlul nostru.	
Restricții locale	Vă rugăm să țineți seama că performanța produsului poate varia de la țară la țară, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultați fișa tehnică locală a produsului.	
Informații referitoare la siguranța și sănătate	Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitare și decantarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție: informații fizice, toxice și ecologice pot fi obținute din fișa de siguranță a produsului.	

Prevederi legale

Informațiile și, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe santier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop . Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika România SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
Cladirea Forum III, Etaj 7
[Tel:+40 21 317 33 38](tel:+40213173338)
Fax:+40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 40 62 12
Fax:+40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Fisa tehnica de produs

Editia 05.2021

Numar de identificare:
020915797000000008

Arco Bituprimer tip E



A SIKA BRAND

BUILDING TRUST

