



Den Braven

Fisa tehnica

Tectane Spray Vaselina alba Spray cu vaselina



Descrierea Produsului

Vaselina Alba creaza o lubrifiere si o protectie indelungata. Vaselina Alba poate fi aplicata ca lubrifiant cu vaselina pe rulmenti supusi la sarcini mari, pe lagare si ghidaje ale utilajelor. Se poate aplica si ca lubrifiant pe o perioada indelungata. Reduce uzura elementelor in miscare si asigura o functionare mai indelungata a angrenajelor cu mentenanta costisitoare, cu mai putine defectiuni si reparatii.

Beneficii

- Rezista timp indelungat la apa sarata
- Rezista la temperaturi de la -30°C la +120°C (numai pe perioade scurte de timp)
- Previne formarea ruginii; Aderenta excelenta
- Reduce costurile de intretinere si lubrifiere prin reducerea numarului de defectiuni si reparatii

Aplicatii

Vaselina Alba este recomandata pentru lubrifierea lagarelor de rulare, a rulmentilor cu role si a lagarelor oscilante supuse la sarcini mari, precum si a lagarelor si ghidajelor utilajelor folosite in industrie, in constructia de masini si de ambarcatiuni, precum si in intretinerea utilajelor folosite in industrie si agricultura.

Metoda de lucru

Agitati tubul cu putere (aproximativ 2 minute) inainte de utilizare, pana auziti clar zgomotul produs de bila metalica. Pulverizati

Vaselina Alba putin si uniform de la o distanta de aproximativ 20 cm. Dupa utilizare, intoarceti tubul in sus si goliti-l prin pulverizare, pana nu mai ramane decat gaz propulsor.

Informatii suplimentare

Baza		Lithium grease
Continut solid		26.1
Densitate		0.665
Presiune la 20c bar		4.0
Presiune la 50c bar		7.1
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Viteza de extrudare gs		1.6

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Curatati bine zonele de lubrifiat (de ex. cu Spray Curator frana) si indepartati reziduurile vechi de grasime.

Curatare

Culori

- Transparent

Ambalare

- Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la



Den Braven

Fisa tehnica

Tectane Spray Vaselina alba Spray cu vaselina

cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E inforo@bostik.com

21-01-2024
00:54:32
CET