

## Lamelă flexibilă dublă

### Descriere:

Lamela flexibilă dublă Technogips Pro este ideală pentru suspendarea plafoanelor de gips-carton decorative prinse de plăci de beton armat cu tirant cu inel sau cârlig. Este pregăvită pentru a ușura prinderea tirantului.

Stratul de zinc de culoare gri asigură protecție împotriva coroziunii.

Grosime: 0.6 mm



### Clasificare:

În concordanță cu EN 13964:2014



### Avantaje:

- ✓ Quick and easy application Instalare rapidă și ușoară
- ✓ Coborârea plafonului se poate măsura foarte ușor
- ✓ Utilizarea optimă a spațiului
- ✓ Reglează consumul de material

### Caracteristici tehnice:

| Parametru:                    |         |
|-------------------------------|---------|
| Grosime                       | 0.6 mm  |
| Clasa de reacție la foc       | A1      |
| Clasa de coroziune            | B       |
| Recomandată pentru o forță de | 0.40 kN |
| Forța maximă admisă           | 0.46 kN |

### Ambalare și depozitare:

- ✓ Ambalate în cutii a câte 100 buc. marcate Technogips Pro
- ✓ Se depozitează în locuri uscate, ventilate și ferite de soare

### Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului