

**FIȘĂ TEHNICĂ/ INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE****A. Denumire produs: PRELUNGITOR 4 PRIZE PE TAMBUR DERULATOR Cod****produs: TD01XXX****STANDARD DE REFERINȚĂ: SR CEI 61242:2002+ SR EN 61242/A1:2008 SREN 61242/A2:2016; A.11-2004 și A.12 – 2006, IEC: 1995**

B. Domeniul de utilizare: Prelungitoarele pe tambur, cu cablu flexibil, sunt destinate alimentării cu energie electrică a aparatelor de uz casnic și similare.

C. Construcția: Cordonul prelungitor este înfășurat pe un tambur deschis realizat din material plastic. Tamburul este montat pe un cadru metalic, care facilitează rularea/derularea cablului pe tambur și are 4 prize încorporate, cu obturator de protecție și un releu termic. Releul termic (butonul roșu) decuplează aparatele de sub tensiune atunci când, datorită unei funcționări îndelungate, prelungitorul se încălzește peste pragul termic admis.

D. Caracteristici tehnice:

- Tensiunea nominală: 230 V - 250 V, curent alternativ
- Curent nominal: 16 A
- Tip cablu: H05VV-F 3G1,5 mm² / H05VV-F 3G2,5 mm²
- Puterea electrică maximă:

Cablu H05VV-F 3G1,5 mm²

- 2000 W complet derulat/ 900 W cu cablul rulat/ 50m
- 2300 W complet derulat/ 1000 W cu cablu rulat/ 40m
- 2300 W complet derulat/ 1000 W cu cablul rulat/ 30m
- 3680 W complet derulat/ 1500 W cu cablu rulat/ 25m

Cablu H05VV-F 3G2,5 mm²

- 3680 W complet derulat / 1500 W cu cablul rulat / 50 m
- 3680 W complet derulat / 1800 W cu cablul rulat / 40 m
- 3680 W complet derulat / 2000 W cu cablul rulat / 30 m

- Grad de protecție: IP 20
- Domeniul de temperatură:
 - pentru manipulare: -15 °C +35 °C
 - pentru funcționare: -5 °C +35 °C (ocazional +40 °C)

DENUMIRE PRODUS	Nr. prize	Secțiune cablu [mm ²]	Lungime[m]
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G1,5	25
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G1,5	30
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G1,5	40
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G1,5	50

**SC VERDE ELECTRIC CORPORATION SRL**

Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni, nr.104E

CIF: RO37663169/ Reg. Com: J40/7978/2017

IBAN: RO62 OTPV 1100 0109 7137 RO01/ Banca: OTP

www.verde-electric.ro

DENUMIRE PRODUS	Nr. prize	Secțiune cablu [mm ²]	Lungime[m]
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G2,5	30
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G2,5	40
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G2,5	50
Culori disponibile ale cablului: orange			

Instrucțiuni de utilizare:

- Înainte de punerea sub tensiune a produsului asigurați-vă că respectați normele de prevenire a accidentelor de muncă.
- A se verifica integritatea izolației cablului. Acesta nu trebuie să fie strangulat la ușă sau prins sub obiecte grele.
- Verificați priza de alimentare cu energie electrică de la perete, aceasta trebuie să aibă împământarea funcțională.
- Produsul nu trebuie expus la temperaturi excesive, vibrații puternice sau solicitări mecanice.
- Operarea este optimă în mediu uscat și închis. Nu lăsați produsul în mediu umed.
- Nu acoperiți produsul pe perioada utilizării.
- La schimbări rapide de temperatură, utilizați produsul numai după ce acesta a preluat temperatura mediului în care se află (aprox. 15 min).

Instrucțiuni pentru rearmare:

- În situația în care funcționarea îndelungată conduce la depășirea pragului termic admis, produsul se declupează automat.
- Rearmarea prelungitorului se realizează prin apăsarea butonului roșu și este posibilă doar după ce temperatura a scăzut sub valoarea care declanșează protecția termică.

Avertismente:

- Se recomandă utilizarea produsului cu cablul complet derulat.
- Nu alimentați simultan consumatori care au o putere însumată mai mare decât puterea maximă înscrisă pe produs. Depășirea puterii maxime admise poate conduce la topirea cablului și poate provoca incendii.
- În cazul depășirii sarcinii maxime admise, utilizarea ulterioară a produsului poate fi afectată.
- Dacă se constată deteriorarea cablului sau a tamburului, mai întâi opriți alimentarea cu curent electric a prizei de la perete și abia apoi scoateți prelungitorul din priză.
- Nu trageți de cablu pentru scoaterea fișei din priză.