

**SC VERDE ELECTRIC CORPORATION SRL**

Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni, nr.104E

CIF: RO37663169/ Reg. Com: J40/7978/2017

IBAN: RO62 OTPV 1100 0109 7137 RO01/ Banca: OTP

www.verde-electric.ro**FIȘĂ TEHNICĂ/ INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE****A. Denumire produs: PRELUNGITOR 4 PRIZE PE TAMBUR DERULATORCod****produs: TD02XXX****STANDARD DE REFERINȚĂ: SR CEI 61242:2002+ SR EN 61242/A1:2008 SREN 61242/A2:2016; A.11-2004 si A.12 – 2006, IEC: 1995****B. Domeniul de utilizare:** Prelungitoarele pe tambur, cu cablu flexibil, sunt destinate alimentării cu energie electrică a aparatelor de uz casnic și similare.**C. Construcția:** Cordonul prelungitor este înfășurat pe un tambur deschis realizat din material plastic. Tamburul este montat pe un cadru metalic, care facilitează rularea/derularea cablului pe tambur cu are 4 prize încorporate.**D. Caracteristici tehnice:**

- Tensiunea nominală: 230 V - 250 V, curent alternativ
- Curent nominal: 16 A
- Tip cablu: H05VV-F 3G1,5 mm² / H05VV-F 3G2,5 mm²
- Puterea electrică maximă:

Cablu H05VV-F 3G1,5 mm²

- 2000 W complet derulat/ 900 W cu cablul rulat/ 50m
- 2300 W complet derulat/ 1000 W cu cablu rulat/ 40m
- 2300 W complet derulat/ 1000 W cu cablul rulat/ 30m
- 3680 W complet derulat/ 1500 W cu cablu rulat/ 25m

Cablu H05VV-F 3G2,5 mm²

- 3680 W complet derulat / 1500 W cu cablul rulat / 50 m
- 3680 W complet derulat / 1800 W cu cablul rulat / 40 m
- 3680 W complet derulat / 2000 W cu cablul rulat / 30 m

- Grad de protecție: IP 20
- Domeniul de temperatură:
 - pentru manipulare: -15 °C +35 °C
 - pentru funcționare: -5 °C +35 °C (ocazional +40 °C)

DENUMIRE PRODUS	Nr. prize	Secțiune cablu [mm ²]	Lungime[m]
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G1,5	25
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G1,5	30
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G1,5	40
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G1,5	50

**SC VERDE ELECTRIC CORPORATION SRL**

Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni, nr.104E

CIF: RO37663169/ Reg. Com: J40/7978/2017

IBAN: RO62 OTPV 1100 0109 7137 RO01/ Banca: OTP

www.verde-electric.ro

DENUMIRE PRODUS	Nr. prize	Secțiune cablu [mm ²]	Lungime[m]
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G2,5	30
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G2,5	40
Prelungitor pe tambur derulator	4	3G2,5	50
Culori disponibile ale cablului: orange			

Instrucțiuni de utilizare:

- Înainte de punerea sub tensiune a produsului asigurați-vă că respectați normele de prevenire a accidentelor de muncă.
- A se verifica integritatea izolației cablului. Acesta nu trebuie să fie strangulat la ușă sau prins sub obiecte grele.
- Verificați priza de alimentare cu energie electrică de la perete, aceasta trebuie să aibă împământarea funcțională.
- Produsul nu trebuie expus la temperaturi excesive, vibrații puternice sau solicitări mecanice.
- Operarea este optimă în mediu uscat și închis. Nu lăsați produsul în mediu umed.
- Nu acoperiți produsul pe perioada utilizării.
- La schimbări rapide de temperatură, utilizați produsul numai după ce acesta a preluat temperatura mediului în care se află (aprox. 15 min).

Avertismente:

- Se recomandă utilizarea produsul cu cablul complet derulat.
- Nu alimentați simultan consumatori care au o putere însumată mai mare decât puterea maximă înscrisă pe produs. Depășirea puterii maxime admise poate conduce la topirea cablului și poate provoca incendii.
- În cazul depășirii sarcinii maxime admise, utilizarea ulterioară a produsului poate fi afectată.
- Dacă se constată deteriorarea cablului sau a tamburului, mai întâi opriți alimentarea cu curent electric a prizei de la perete și abia apoi scoateți prelungitorul din priză.
- Nu trageți de cablu pentru scoaterea fișei din priză.